



新一代全自动边封收缩包装机 GPL-5575C+GPS-5030LW



为大件包膜而生



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

为大件包膜而生

GPL-5575C+GPS-5030LW

产品简介/INTRODUCTION

全自动边封收缩包装机是一款针对大件物品如木板、瓷砖等研发生产的一款自动对膜进行封切收缩的包装机，整机配有PLC程序系统，采用光电对产品进行自动侦测，根据产品自动调节送料长度，自动对产品进行封切收缩，检测开关控制电机自动卷收废膜。从而实现无人化自动包膜的特点，该机工作效率高，针对不同大小的产品，可达每分钟35-60件，该款封切收缩包装机也适用于印刷、彩盒、医药、日化、汽配、食品等行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **封口牢固** 根据膜特性研发恒温刀，抗高温不粘膜，封口线细且牢固；
- **智能感应包装** 采用光电自动感应检查包装物品，轻松完成包装；
- **调节方便** 当包装物尺寸变更时，手动调整调节手柄即可；
- **节省人工** 货品包装作业由机器代替人工完成；
- **自动卷料** 配有感应马达，自动卷取材料；
- **更安全** 机器设有安全保护措施，操作更放心。



产品参数/PARAMETERS

型号 MODEL	GPL-5575c	GPS-5030LW
Film可用的膜	POF	POF
Packing Speed包装速度	3-35pcs/min	20~80pcs/min
Packing Size产品包装尺寸	宽+高<680mm,高<230mm 长≥120mm, 宽>90mm	宽≤400mm 高≤250mm 宽+高≤480mm
Cutter size / Tunnel size刀的尺寸、炉腔尺寸	750mm	长：1500mm 高：500mm 高：300mm
Max Temperature最高温度	280°C	200°C
Electrical单/3相、电压、频率	220V/380V 50-60Hz 3 Phase	220V/380V 50-60Hz 3 Phase
Power功率	3kw	16KW
Max Current最大电流	6.5A	25A
Air Compressing空气压	0.6MPa~0.85MPa	/
Table Height台面高度	850+30mm	850+30mm
Machine dimension机器尺寸	长：2320mm 宽：1650mm 高:1430mm	长：1850mm 宽：1095mm 高：1325mm
Machine Weight机器重量	700Kg	650 kg

● 细节展示



智能触摸显示屏

使用彩色触摸屏控制面板，设置调整参数方便快捷，仅需几分钟学习即可轻松上手使用

恒温封切刀

封刀涂有耐高温材料，刀不粘膜，不破口，封口线细且牢固



可视窗收缩机

带有可视窗收缩，收缩效果一目了然，方便用户观看

自动感应电眼

电眼感应物品，自动识别产品进行封切收缩包装



● 细节展示



输送带

结实，耐用

调节手柄

宽高度可调节，适用多种规格产品



耐高温硅胶管

炉腔内配置多条耐高温硅胶管，恒温受热，使用寿命长

简洁操作面板

简单易看，便于操作者使用和调节



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦、天洋
PLC	西门子
温控器	欧姆龙
时间继电器	和泉
光电开关	邦纳
气动元件	亚德客

温馨提示：因公司产品不断更新换代，配置表以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 简洁操作面板
- 数显温控器
- 恒温封切刀
- 不锈钢发热管
- 自动感应电眼
- 封切收缩一步到位

GURKI 深圳固尔琦包装机械有限公司
SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE CO.,LTD

联系电话 / 0755-89502889

企业网站 / www.szgurki.com 电子邮箱 / sales@gurki88.com

公司地址 / 广东省深圳市龙华区大浪街道水围工业区