



# 恒温收缩包装机 GPS-4525



1机顶3人经济又省钱

















## 1机顶3人 经济又省钱

## **GPS-4525**

#### 产品简介/INTRODUCTION

该机是我司生产设计的一款经济型恒温收缩包装机,采用内循环风道设计,炉内温度均匀;不锈钢发热管,发热稳定,使用寿命;输送滚轴采用外部包耐高温硅胶管,耐磨耐高温,使用寿命长。配有耐高温隔热帘布,大大减少热能损耗。同时,可自动降温关机,无需人工等待关机。该机具有占地面积小,操作简单的特点。该款收缩包装机适用于饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶有纸托、纸箱等集合或单一收缩包装。

#### 产品特性/CHARACTERISTICS

- 精密配件 精选元配件,确保机器高速运转稳定性;
- 耐高温硅胶管高速热风循环收缩炉采用滚轴式输送带,滚筒外包耐高温 硅胶管,每根均可以自由转动,也可以选用特弗龙网状输送带或不锈钢输送 网:
- 支持多种膜收缩 特别适合POF、PE等膜热收缩;
- 恒温收缩炉腔炉内隔热内胆形成热风循环,炉内温度均匀,针对不同包装物的包装需要,调整输送带的快慢,达到好的收缩效果;



#### 产品参数/PARAMETERS

| 型 <del>틱</del> | GPS-4525                     |
|----------------|------------------------------|
| 可用的膜           | POF                          |
| 包装速度           | 1-40pcs/min                  |
| 产品包装尺寸         | W≤350,H≤180mm,W+H ≤430mm     |
| 炉腔尺寸           | L1000*W450*H250mm            |
| 最高温度           | 200℃                         |
| 单/3 相、电压、频率    | 220V/380V 50-60Hz 3<br>Phase |
| 功率             | 10KW                         |
| 最大电流           | 18A                          |
| 空气压            | /                            |
| 台面高度           | 850+30mm                     |
| 机器尺寸           | L1320×W775×H1520mm           |
| 机器重量           | 185kg                        |

## ● 细节展示



输送带

结实,耐用

### 调节手柄

宽高度可调节,适用多种规格产品





## 耐高温硅胶管

炉腔内配置多条耐高温硅胶管,恒温受 热,使用寿命长

## 调速马达控制器

运行速度可控,方便使用



#### 产品配置/CONFIGURATION

| 名称    | 品牌     |
|-------|--------|
| 电机    | 台邦、亚士霸 |
| 温控器   | 欧姆龙    |
| 时间继电器 | 和泉     |

温馨提示:因本公司产品不断更新换代,请以合同为准,恕不另行通知,敬请谅解!另可以根据客户需求进行选配,欢迎咨询客服人员。



- > 简洁操作面板
- > 调速马达控制器
- > 耐高温硅胶管
- > 耐高温隔热帘布

## GUR 深圳固尔琦包装机械有限公司 SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE CO.,LTD

联系电话/0755-89502889

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

